



Husqvarna FS 309

Очень легкий и компактный бензиновый нарезчик швов для асфальта и бетона. Идеально подходит для труднодоступных строительных площадок, и для небольших ремонтных работ с резами глубиной до 122 мм. FS 309 очень прост в обращении и может транспортироваться в небольшом автомобиле.



УДОБСТВО ТРАНСПОРТИРОВКИ

Малый вес облегчает транспортировку и обращение.




СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

Регулируемые рукоятки и выдвигаемое правое заднее колесо для повышения устойчивости.



НИЗКАЯ ВИБРАЦИЯ

Система крепления двигателя и вала режущего диска увеличивают комфорт при работе и обеспечивают превосходный процесс резки.



НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Система вала режущего диска IntelliSeal обеспечивает минимум 250 часов работы без обслуживания и устраняет необходимость ежедневной смазки подшипников.

Применение Husqvarna FS 309

■ Обеспечивают более удобное положение оператора со стороны резки для облегчения выравнивания реза. Ручки могут быть сложены для облегчения транспортировки.

■ Индикатор глубины, который отображает как миллиметры, так и дюймы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Изготовитель двигателя	Subaru
Технические характеристики двигателя	EX27
Мощность (По данным изготовителя двигателя)	6,6 кВт / 9 л.с.
Передняя / задняя ось	пол. 1:4000 об./мин
Цилиндры	1
Количество тактов	Четырехтактный двигатель
Рабочий объем цилиндра, куб. см	265 см ³
Диаметр цилиндра	75 мм
Ход поршня	60 мм
Объем топливного бака	6,1 л
Тип воздушного фильтра	Двойной сухой циклон
Стартер	Пусковой трос
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Ремень	Поликлиновый ремень
Количество ремней	14
Емкость масляного бака, л	1,1 л
Диаметр алмазного диска, макс.	350 мм / 14"
Макс. глубина резания	122 мм / 4,9 дюйм
Диаметр шпинделя	25,4 мм / 1"
Регулировка глубины режущего диска	Маховик
Диаметр вала режущего диска	19,05 мм / 0,75 дюйм
Фланец режущего диска	114,3 мм / 4,5"
Скорость вращения вала диска, об./мин.	3400 об./мин
Посадочный диаметр под диск	25,4 мм / 1"
Передние колеса	20 мм / 0,8 дюйм
Диаметр задней оси	20 мм / 0,8 дюйм
Рычаги управления	Многопозиционный
Размер основного колеса	Внешний диаметр: 101,6 Ширина колеса: 38,1 Внутреннее отверстие: 15,88 мм / Внешний диаметр: 4 Ширина колеса: 1,5 Внутреннее отверстие: 0,625"
Размер вспомогательного колеса	Внешний диаметр: 152,4 Ширина колеса: 38,1 Внутреннее отверстие: 15,88 мм / Внешний диаметр: 6 Ширина колеса: 1,5 Внутреннее отверстие: 0,625"
Крепление предохранителя режущего диска	Bolted
Тип предохранителя режущего диска	На болтах
Масса	64 кг
Масса с упаковкой	71 кг
Размер продукта, ДхШхВ	914,4х381х990,6 мм / 36х15х39 дюйм
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	114 дБ(А)
Уровень звукового давления	89 дБ(А)
Вибрация на рукоятках, Aeq	7,4 м/с ²

 **Husqvarna**[®]